

HB Serie



Modelnummer	HB100	HB120	HB135	HB150	HB165
Helligkeit (lm)	7000	8400	9450	10500	11550
Sichtbare Helligkeit VEL (plm)	14000	16800	18900	21000	23100
Leistung (W)	100	120	135	150	165
Realverbrauch (W)	104,5	126,9	135,5	146	161,1
Nennstrom (A)	0,5	0,55	0,6	0,7	0,8

Betriebsspannung	230V/50Hz
Effizienz (lm/W)	70
Lebensdauer (h)	> 60.000
Energieeffizienzklasse	A
Lichtfarbe (K)	2700 u. 5000
Cos Phi	>0,98
Startzeit (s)	<0,5
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Einsatztemperatur (°C)	-30 bis 50
Leuchtmittelgröße Durchmesser (mm)	120 (HB100-150) 125 (HB165)
Leuchtmittelgröße Gesamte Länge (mm)	238 (HB100-150) 250 (HB165)
Vorschaltgerät Abmessung (LxBxH) (mm)	155x100x50
Schutzart	IP20
Befestigung (Am Bodenplatte des Leuchtmittels)	4 * M4 Schrauben (In der Lieferung enthalten)
Zertifikate	CE, RoHS

